BODENVERDICHTER



CR 7-B Hd



CR 7-B



CR 7-B E1 DPF WSA 2.0

BAUREIHE CR 7-B

TYP	CR 7-B Hd / CR 7-B Hd CCD	CR 7-B / CR 7-B MDM / CR 7-B CCD 2.0 / CR 7-B WSA 2.0	CR 7-B E1 DPF WSA 2.0
Betriebsgewicht nach CECE, kg	428 / 453	475 / 475 / 476 / 475	485
Arbeitsbreite, cm	65 (80)	65 (80)	65 (80)
Zentrifugalkraft, kN	65	65	65
Frequenz, Hz	74	74	74
Motor	Honda GX390 4-Takt-Benzin	Hatz 1B40 Diesel	Hatz 1B50E Diesel
Motorleistung, max. kW (PS)	8,7 (11,9)	7,3 (10,0)	7,9 (10,8)
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl	6,4 (8,8) bei 2.750 kW (PS) bei U/min	6,5 (8,9) bei 2.750 kW (PS) bei U/min	7,2 (9,9) bei 2.750 kW (PS) bei U/min
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min	0 – 27	0 – 27	0 – 27

→ LIEFERBARES ZUBEHÖR

- Verbreiterungen für flexiblen Einsatz.
- Schutzmatten für Pflaster.






REVERSIERBARER BODENVERDICHTER CR 7

Leistung und Komfort im zeitlosen Design





VORTEILE

- Stufenlose, hydraulische Umschaltung des Vor- und Rücklaufs.
- Niedrige Hand-Arm-Vibrationen (2,1 m/s²).
- Gaszug und Umschaltung geschützt in der Führungsstange verlegt.
- Ermüdungsfreies Arbeiten, mit der höhenverstellbaren Handführungsstange.
- Schutz von Maschine und Motor, durch Schutzrahmen und Motorvollverkleidung.
- Geringerer Wartungsaufwand, durch eine Fliehkraftkupplung mit automatischer Spannfunktion.
- Einfacher Service, denn die Wartungsstellen sind über die klappbare Motorhaube leicht zu erreichen.
- Schnelle und sichere Verladung, durch die große und umklappbare Kranöse.
- Sicheres Verzurren zum Transport, dank zusätzlicher Ösen in der Motorkonsole.
- Flexibler Maschineneinsatz, denn die Arbeitsbreite kann mit Anbauplatten variiert werden.
- Elektrostart mit Betriebsstundenzähler, Motoröl- und Batteriespannungskontrolle.

→ AUSSTATTUNGSVARIANTEN



Standard



MDM-Motorschutz



Verdichtungskontrolle COMPATROL® 2.0



Weber Smart Assist

EINSATZGEBIETE

- Garten- und Landschaftsbau.
- Straßen- und Tiefbau.
- Ausbesserungsarbeiten, zum Beispiel von Pflaster oder Asphalt.