

CR 1-III Hd



CR 2 Hd



CR 2

BAUREIHEN CR 1 / CR 2

TYP	CR 1-III Hd	CR 2 Hd / CR 2 / 55 Hd	CR 2 / CR 2 / 55
Betriebsgewicht nach CECE, kg	94	143 / 150	156 / 164
Arbeitsbreite, cm	35	45 / 55	45 / 55
Zentrifugalkraft, kN	15	25	25
Frequenz, Hz	100	100	100
Motor	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Hatz 1B20 Diesel
Motorleistung, max. kW (PS)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,4 (4,6)
Motorleistung bei Betriebsdrehzahl	2,5 (3,4) bei 3.000 kW (PS) bei U/min	2,7 (3,7) bei 3.350 kW (PS) bei U/min	3,1 (4,2) bei 3.000 kW (PS) bei U/min
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min	0 – 22	0 – 22	0 – 22



→ LIEFERBARES ZUBEHÖR


- Wasserberieselung für die Asphaltverdichtung.
- Schutzmatte für Pflaster.
- Integriertes Fahrwerk (CR 2 - Serie).


REVERSIERBARER BODENVERDICHTER CR 2


Der leichte Allrounder

VORTEILE

- Stufenloser Vor- und Rücklauf.
- Präzises Arbeiten durch die hydraulische Umschaltung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten, dank in der Höhe verstellbarer Führungsstange und vibrations-armen Griffen.
- Schutz von Maschine und Motor, durch Motorschutzrahmen und Motorabdeckung.
- Serienmäßig: integriertes und stabiles Fahrwerk.









EINSATZGEBIETE

- Garten- und Landschaftsbau.
- Instandhaltung von Gehwegen.
- Verdichtung von Sand, Kies, Schotter, Pflaster oder Asphalt.

