Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo Nivelliere der X-Serie

Robuste und einfach zu handhabende Nivelliere





Merkmale:

- Automatisches Baunivellier für höchste Ansprüche mit 24- oder 32-facher Vergrößerung
- Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
- Kontrastreiches Bild
- Prüfprotokoll
- Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer
- Auch als Set lieferbar



X-Nivellier-Set inklusive:

- 5 m Nivellierlatte u. Hülle Nr. 345 122-613
- Aluminium-Stativ Nr. 200 215-613

Nedo-Nivelliere X-Baureihe

	X24	X32
Bestell-Nr.	460 759	460 760
Bestell-Nr. Set	464 245	464 325
Optik	Aufrecht	Aufrecht
Vergrößerung	24-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	40 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m
Multiplikationsfaktor	100	100
Kompensator Arbeitsbereich	± 15’	± 15’
Einstellgenauigkeit	± 0,5”	± 0,3”
Kreisteilung	400 gon	400 gon
Empfindlichkeit der Libelle	8’/2 mm	8’/2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	± 2,0 mm	± 1,0 mm
Schutzklasse	IP 54	IP 54
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Anschlussgewinde	5/8”	5/8”

Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.